

PULVERIZADO FORMULA NEGRO



Descripción

La resina pulverizada PL-0030-01, es obtenida a partir de polietileno de baja densidad lineal post consumo mezclada con un % de resina virgen y pigmento negro la cual es procesada a partir de la mas innovadora tecnología de extrusión y pulverizado, el producto obtenido a través de nuestro proceso de reciclaje es considerado una resina PCR (Post- Consumer Recycled) que cuenta con la certificación Green Circle.



PARAMETROS DE CONTROL

CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO DE PRUEBA	VALOR
INDICE DE FLUIDEZ	g/10min (2.16kg)	ASTM D 1238	> 2.7

PROPIEDADES TIPICAS

CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO DE PRUEBA	VALOR
HUMEDAD	%	ASTM D6980	< 0.5
DISTRIBUCION TAMAÑO PARTICULA	%	INTERNO	Mesh 30:~14% Mesh 35:~13% Mesh 50:~30% Mesh 60:~10% Mesh 80:~14% Mesh120:~10% Mesh200:~6.0% Colector: ~3.0%



Observaciones: Los parámetros típicos mostrados en este documentos son obtenidos a partir de valores promedio y no constituye ninguna garantía. La garantía será constituida en el certificado de calidad.